

PAINT KILLER 4298

BONDÉX

Rodzaj produktu

Innowacyjny preparat od usuwania powłok malarskich, do stosowania na zewnątrz i we wnętrzach. Kolorystyczny wskaźnik sygnalizuje gotowość do zdjęcia starej powłoki.

Przeznaczenie

Przeznaczony do usuwania wszelkich rodzajów powłok (farby, lakiery, tynki, kleje) z różnorodnych powierzchni (beton, powłoki cementowe, cegły, płytki ceramiczne, podłoża metalowe i drewniane). Nie nakładać na podłoża z tworzyw sztucznych oraz na niektóre metale (cynk, aluminium, miedź), gdyż mogą ulec trwałe zniszczeniu.

Cechy szczególne

- Unikalna formuła produktu informuje, kiedy zakończyło się jego działanie i można usunąć starą powłokę (po jej zniszczeniu preparat zmienia barwę z niebieskiej na żółtą)
- Żelowa konsystencja ułatwia aplikację - produkt nie kapie ani nie spływa z powierzchni pionowych
- Wysoka skuteczność na wszelkich rodzajach powłok i powierzchni
- Nie zawiera szkodliwego chlorku metylenu

Kolor:

Niebieski, przechodzący w żółty.

Dane techniczne

Czas działania

Od 4 do 120 minut, w zależności od grubości, wieku i rodzaju powłoki, np.

- farby olejne, akrylowe, poliuretanowe, lakiery - od 4 do 30 min.;

- farby wielokomponentowe - 2 godz.

Nakładanie warstwy wykończeniowej po tygodniu.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm ³)	Wydajność	Lepkość (cP)	Zapach
Katon metylowo-etylowy	0,86	3 m ² l	1500-2000	Nieznaczny

Sposób użycia

- Podłoże musi być suche i czyste.
- W celu uzyskania najlepszych efektów i zwiększenia skuteczności Bondex Paint Killer, powierzchnie starej farby należy przeszlifować papierem ściernym o uziarnieniu 60 (operacja ta zapewni lepsze wnikanie produktu w głąb powłoki).
- Odkręcić wieczko i nakłuć folię zabezpieczającą celem odprowadzenia ewentualnych oparów.
- Zachowując ostrożność, delikatnie usunąć folię.
- Przed użyciem wymieszać.
- Przed przystąpieniem do prac zaleca się wykonanie próby celem wstępnego oszacowania jakości powierzchni.
- Nakładać miękkim pędzlem lub szpachelką grubą warstwę na całej powierzchni, z której chcemy usunąć starą powłokę.
- Preparat pozostawić aż zmieni kolor z niebieskiego na żółty, odczekać 5 minut.
- Jeżeli zmiana koloru nie jest widoczna, nałożyć preparat powtórnie grubszą warstwę.
- Usuwać za pomocą szpachelki lub stalowej szczotki.
- Po usunięciu preparatu, powierzchnię umyć wodą. W przypadku szlachetnych odmian drewna lub podłoży fornirowanych, przemyć benzyną lakową.
- Po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym o uziarnieniu 240, oczyścić z pyłu.
- Przed nałożeniem nowej warstwy wykończeniowej należy się upewnić, że podłoże jest czyste i suche.
- Nie używać w temp. poniżej 5°C lub wilgotności powyżej 80%.

Uwaga!

Stosować rękawice i okulary ochronne.

Rozcieńczanie

Nie rozcieńczać.

Czyszczenie narzędzi

Wodą lub benzyną lakową, natychmiast po użyciu.

Trwałość

2 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać i transportować w temp. powyżej 5°C.

Produkt posiada atest PZH

4298	1 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	1

