

# SUPER LATEX 2748

# BONDEX

## Rodzaj produktu

Lateksowa farba do ścian wewnętrznych.

## Przeznaczenie

Podłoża z płyty gipsowo - kartonowej, podłoża cementowe, betonowe oraz otynkowane, wewnątrz pomieszczeń. Produkt odpowiedni do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej - również placówkach oświatowo - wychowawczych i służby zdrowia, a także zakładach przemysłowych i magazynach, w tym branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

## Cechy szczególne

- O wysokiej sile krycia i znakomitej rozprowadzalności
- Odporna na pleśń i detergenty - jest zmywalna i szorowalna na mokro (3000 cykli)
- Odporna na działanie promieni UV, zapewnia trwałość kolorów
- Umożliwia oddychanie ścianom
- Bezzapachowa

## Kolor

LAPONIA	TASMANIA	KARAIBY	BAHAMY	SAHARA	KASZMIR	COLORADO
SZAMPANIA	PRZYŁADEK DOBREJ NADZIEI	ATACAMA	KALAHARI	DALMACJA	KILIMANDŻARO	CEJLON
GOBI	SUMATRA	SYCYLIA	ARIZONA	TOSKANIA	PATAGONIA	MARAKESZ
MADAGASKAR	AMAZONIA	COSTA DEL SOL	IBIZA	ETNA	KALABRIA	NEBRASKA

## Dane techniczne

### Spoivo

Kopolimer octanu winylu i etylenu (EVA)

### Pigmenty

Organiczne i nieorganiczne

### Połysk

Matowy - 2,5 przy kącie 60°

Czas schnięcia (temp. 23°C, wilg. 60%)

Pyłosuchość po ok. 1 godz.

Nakładanie drugiej warstwy po ok. 2 godz.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm <sup>3</sup> )	Zaw. subst. stałych w/w(%)	Wydajność	Lepkość (E1, 20°C)	Zapach
Woda	ok. 1,4	ok. 49	ok. 12 m <sup>2</sup> /l	55-60	Nieznacznym

## Sposób użycia

- Przed użyciem starannie wymieszać. Podłoże musi być czyste, suche i zdrowe.
- Usunąć luźne części starych powłok, a także farby o intensywnych odcieniach oraz farby wapienne i klejowe.
- Podłoża lekko kredujące, brudne, zatłuszczone lub zaoliwione umyć wodą z mydłem.
- Podłoża silnie kredujące zagruntować preparatem BONDEX PRIMER lub BONDEX PODKŁAD GRUNTUJĄCY.
- Grzyby i pleśń usunąć odpowiednim środkiem grzybobójczym.
- Jeśli istnieje możliwość prześwitywania plam (np. nikotyny) przez farbę, należy podłoże zagruntować podkładem BONDEX UNIVERSAL PRIMER.
- W zależności od stanu podłoża nanosić 1 lub 2 warstwy. Nakładać pędzlem, wałkiem lub pistoletem hydrodynamicznym.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub wilgotności względnej przekraczającej 80%.
- Po użyciu pojemnik dokładnie zamknąć.

## Rozcieńczenie

Jedynie pierwsza warstwa do 10% czystą wodą.

## Czyszczenie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po użyciu.

## Trwałość

3 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

## Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać i transportować w temp. powyżej 5°C

## Produkt posiada atest PZH.

Wyrób zgodny z normą PN-C-81914:2002

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu

(kat.a, pkt.1): 75 g/l (2007) 30 g/l (2010).

Produkt ten zawiera maks. 1 g/l LZO.

<b>2748</b>	2,5 l	5 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	1	1

