

**Rodzaj produktu**

Lateksowa farba do ścian wewnętrznych.

**Przeznaczenie**

Podłoża z płyty gipsowo-kartonowej, podłoża cementowe, betonowe, gipsowe oraz otynkowane, wewnątrz pomieszczeń.

Produkt odpowiedni do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej - również w placówkach oświatowo - wychowawczych i służby zdrowia, a także zakładach przemysłowych i magazynach, w tym branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

**Cechy szczególne**

- O wysokim stopniu krycia, kryje podłoże już po nałożeniu jednej warstwy
- Tworzy trwałą, odporną na zasady i zmywanie powłokę ułatwiającą utrzymanie ścian w czystości - 3000 cykli
- Doskonale biała
- Umożliwia oddychanie ścianom - paroprzepuszczalność 212 g/m<sup>2</sup> x 24h
- Odporna na starzenie się, nie żółknie

**Kolor**

800 - Biały

Bazy: 10, 20, 30, 40, 50, umożliwiające barwienie na dowolny kolor

**Dane techniczne****Spoivo**

Kopolimer octanu winylu i etylenu (EVA).

**Pigmenty**

Dwutlenek tytanu.

Organiczne i nieorganiczne.

**Połysek**

Matowy: 2,5 - 6 przy kącie 60°

**Czas schnięcia (temp. 20°C, wilg. 60%)**

Pyłosuchość po ok. 1 godz.

Nakładanie drugiej warstwy po ok. 2 godz.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm <sup>3</sup> )	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (E1, 20°C)	Zapach
Woda	ok. 1,4	ok. 49	ok. 10 m <sup>2</sup> /l	55-60	Nieznaczny

**Sposób użycia**

- Przed użyciem starannie wymieszać. Podłoże musi być czyste, suche i zdrowe.
- Usunąć luźne części starych powłok, a także farby o intensywnych odcieniach oraz farby wapienne i klejowe.
- Podłoża lekko kredujące, brudne, zatłuszczone lub zaoliwione zmyć wodą i mydłem.
- Odpowiednim środkiem grzybobójczym usunąć pleśń i grzyby.
- Jeżeli istnieje możliwość prześwitwania plam (np. z nikotyny) podłoże należy zagruntować farbą podkładową BONDEX UNIVERSAL PRIMER.
- Podłoża silnie kredujące można zagruntować preparatem BONDEX PRIMER lub BONDEX PODKŁAD GRUNTUJĄCY.
- W zależności od stanu podłoża nakładać 1 lub 2 warstwy.
- Nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C i wilgotności względnej przekraczającej 80%.
- Po użyciu, pojemnik dokładnie zamknąć.

**Rozcieńczenie**

Jedynie pierwsza warstwa do 10% wodą.

**Czyszczenie narzędzi**

Wodą, bezpośrednio po użyciu.

**Trwałość**

3 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

**Sposób przechowywania**

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać i transportować w temp. powyżej 5°C.

**Produkt posiada atest PZH**

Wyrób zgodny z normą: PN-C-81914:2002

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu

(kat.a, pkt.1): 75 g/l (2007) 30 g/l (2010).

Produkt ten zawiera maks. 1 g/l LZO.

\*W badaniu białych farb do wnętrz przeprowadzonym przez Fundację Warentest, na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, SUPER WALL uzyskał najwyższą ocenę. Wyniki badań opublikowano m.in. w Muratorze (luty 2005).

<b>2737 biała</b>	2,5 l	5 l	10 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	1	1	1
<b>bazy 10-50</b>	2,25 l	4,5 l	9 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	1	1	1

