

**Rodzaj produktu**

Bezbarwny, wodny impregnat do drewna, przeznaczony do stosowania na zewnątrz i we wnętrzach.

**Przeznaczenie**

Impregnat przeznaczony jest do profilaktycznej ochrony zdrowego drewna oraz likwidacji ognisk zapalnych w drewnie już zainfekowanym lub zaatakowanym przez szkodniki. Produkt jest skuteczny przeciwko ciemnej i jasnej zgniliznie, grzybowi domowemu i siniznie, a także owadom z rodziny kołatkowatych, kózkowatych i kornikowatych oraz termitom. Impregnat należy stosować wyłącznie na surowe drewno. Drewno stosowane w pomieszczeniach, po zaimpregnowaniu należy pokryć farbą lub lakierem i poczekać do zaniku zapachu.

**Cechy szczególne**

- **10lat gwarancji**, jeżeli produkt stosowany jest zgodnie z zaleceniami producenta
- Niszczy grzyby i zabezpiecza przed ich rozwojem
- Zabija owady niszczące drewno i zapobiega ich atakowi
- Wnika w podłoże na głębokość do 6 mm
- Preparat wyprodukowany na bazie wody - jest niepalny, bezwonny, nie drażni skóry

**Kolor**

Bezbarwny.

**Dane techniczne****Dodatki specjalne**

Środek insektobójczy: cypermetryna 1 g/l

Środek grzybobójczy: propiconazol 4,5 g/l

**Czas schnięcia (temp. 23°C, wilg. 60%)**

Pyłosuchość po ok. 1 godzinie.

Nakładanie warstwy wykończeniowej po 24 godzinach.

Czas wentylacji pomieszczeń 48 godz.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm <sup>3</sup> )	Punkt zapłonu	Wydajność	Zapach
Woda	ok. 1,0	> 100°C	5 m <sup>2</sup> - dla kuracji profilaktycznej 3 m <sup>2</sup> - dla kuracji drewna zainfekowanego	Nieznaczny

**Sposób użycia**

- Przed użyciem starannie wymieszać. Po użyciu, pojemnik dokładnie zamknąć.
- Drewno zdrowe - papierem ściernym, strugiem lub preparatem chemicznym usunąć wszelkie powłoki dekoracyjne aż do surowego drewna.
- Drewno zaatakowane przez owady - usunąć pył i wiórki powstałe na skutek działania szkodników.
- Drewno zainfekowane przez grzyby - usunąć powstałe wykwyty.
- Szczegółnej uwagi wymagają konstrukcje zamknięte, jak np. schody. Należy otworzyć lub zdemontować ich układ, tak aby mieć dostęp do powierzchni pod noskami stopni.
- W przypadku parkietów dokładnie wyczyścić szczeliny między klepkami.
- Całą powierzchnię przeznaczoną do impregnacji oczyścić i osuszyć.
- Nakładać 2-3 warstwy.
- Nanosić obficie, pędzlem lub metodą natryskową.
- W przypadku elementów drewnianych o znacznej grubości (ponad 5 cm), zaatakowanych przez szkodniki, proces ten należy poprzedzić zabiegami polegającym na nawierceniu niewielkich otworków (co ok. 33 cm) o głębokości równej ok. 2/3 grubości drewna i wstrzyknięciu w każdy z nich 20 ml impregnatu.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub przy wilgotności powietrza pow. 80%.

**Uwagi**

- Zaimpregnowane drewno wewnątrz pomieszczeń należy pokryć powłoką wykończeniową i poczekać do zaniku zapachu.
- Na egzotycznych gatunkach drewna należy przeprowadzić próbę na niewielkiej powierzchni.
- W przypadku gatunków drewna o wysokiej zawartości garbników, podłoże należy, przed impregnacją, przemyć 10% - 20% wodnym roztworem kwasu szczawiowego.

**Rozcieńczanie**

Nie rozcieńczać.

**Czyszczenie narzędzi**

Wodą, natychmiast po użyciu.

**Trwałość**

2 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

**Sposób przechowywania**

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać i transportować w temp. powyżej 5°C.

**Produkt posiada atest PZH**

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3357/07

2732	0,75 l	2,5 l	5 l	25 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	6	2	2	1

